

73/74

尼龙电缆防水接头 Nylon Cable Gland

主体材质：尼龙 66 密封圈材质：丁腈橡胶
 Body Material: Nylon 66 Sealing Material: NBR
 颜色：黑色 / 灰色
 Colour: Black(BL)/Grey(GR)
 温度：-40°C~+100°C，短时间 120°C
 Temperature range: -40°C ~ +100°C, short-term to 120°C
 防护等级：IP68(使用 O 型圈的情况下)
 Protection Degree: IP68(Using O-sealing)
 特性：无卤，能有效夹紧电缆并达到防水目的
 Properties: Halogen free, it can clamp the cable effectively and reach waterproof degree.



M 螺纹

螺纹 Thread	黑色型号 Part no.(BL)	灰色型号 Part no.(GR)	A	尺寸 Dimension(mm) B	C	包装 (个) Packing
M12X1.5	HSK-M12B	HSK-M12G	3-6.5	8.0	15.0	100
M16X1.5	HSK-M16B	HSK-M16G	4-8	8.0	19.0	100
M18X1.5	HSK-M18B	HSK-M18G	5-10	8.0	22.0	100
M20X1.5	HSK-M20B	HSK-M20G	6-12	10.0	24.0	100
M22X1.5	HSK-M22B	HSK-M22G	10-14	10.0	27.0	50
M24X1.5	HSK-M24B	HSK-M24G	10-14	10.0	27.0	50
M25X1.5	HSK-M25B	HSK-M25G	13-18	11.0	33.0	25
M27X2.0	HSK-M27B	HSK-M27G	13-18	11.0	33.0	25
M30X2.0	HSK-M30B	HSK-M30G	13-18	11.0	33.0	25
M32X1.5	HSK-M32B	HSK-M32G	18-25	11.0	42.0	20
M36X2.0	HSK-M36B	HSK-M36G	18-25	11.0	42.0	20
M40X1.5	HSK-M40B	HSK-M40G	22-32	13.0	52.0	10
M50X1.5	HSK-M50B	HSK-M50G	32-38	15.0	60.0	5
M56X2.0	HSK-M56B	HSK-M56G	30-38	15.0	60.0	5
M60X2.0	HSK-M56B	HSK-M56G	37-44	15.0	65.0	5
M63X1.5	HSK-M63B	HSK-M63G	37-44	15.0	65.0	5
M64X2.0	HSK-M64B	HSK-M64G	37-44	15.0	65.0	5
M72X2.0	HSK-M72B	HSK-M72G	51-57	16.0	86.0	5

PG 螺纹

螺纹 Thread	黑色型号 Part no.(BL)	灰色型号 Part no.(GR)	A	尺寸 Dimension(mm) B	C	包装 (个) Packing
PG7	HSK-PG7B	HSK-PG7G	3-6.5	8.5	15.0	100
PG9	HSK-PG9B	HSK-PG9G	4-8	8.0	19.0	100
PG11	HSK-PG11B	HSK-PG11G	5-10	8.5	22.0	100
PG13.5	HSK-PG13.5B	HSK-PG13.5G	6-12	10.0	24.0	100
PG16	HSK-PG16B	HSK-PG16G	10-14	10.0	27.0	50
PG21	HSK-PG21B	HSK-PG21G	13-18	11.0	33.0	25
PG29	HSK-PG29B	HSK-PG29G	18-25	11.0	42.0	20
PG36	HSK-PG36B	HSK-PG36G	22-32	13.0	52.0	10
PG42	HSK-PG42B	HSK-PG42G	30-38	14.0	60.0	5
PG48	HSK-PG48B	HSK-PG48G	37-44	14.0	65.0	5